

# **ALPLER**

*Из поколения в поколение*



## **ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ ODIN**



Глубокорыхлители Odin предназначены для работы без оборота пласта на глубину до 90 см. Используются для обработки и наиболее глубокого взрыхления почвы, измельчения грунта и выравнивания поверхности. Почва при глубоком рыхлении насыщается кислородом, к тому же за счет работы глубокорыхлителя убирается и смешивается верхний, более плотный пласт почвы. Глубокорыхлители Odin позволяют разрушить пахотную подошву, улучшить дренаж почвы и создать качественную мульчу из пожнивных остатков.

#### Болтовая защита

Все стойки, установленные на глубокорыхлителях Odin, снабжены разрывными болтами-предохранителями, которые защищают агрегат от поломки.

#### Кольчатый каток

Глубокорыхлители Odin комплектуются кольчатыми катками гидравлического регулирования, которые эффективно разбивают комки и глыбы.

#### Универсальность применения

Используются для безотвальной обработки почвы по нулевой, минимальной и классической технологиям почвообработки.

#### Тракторы мощностью от 240 л.с.

Агрегируются с тракторами мощностью от 240 л.с.

#### Эффективная работа без забиваний и остановок


Большое расстояние между рядами стоек (90 см) и высокий клиренс (100 см) позволяют избежать забиваний растительными остатками и способствуют повышению эффективности эксплуатации глубокорыхлителей Odin.

#### Особенности и преимущества:

- уничтожение плужной подошвы при работе на глубину до 90 см;
- улучшение дренажа и аэрации почвы;
- подрезание растительных остатков;
- создание качественного мульчирующего слоя;
- сохранение и накопление влаги в почве;
- глубокое взрыхление почвы и измельчение грунта.

#### Дополнительные опции:

- двойной кольчатый каток гидравлического регулирования;
- пара колес регулировки глубины.



#### Болтовая защита

Все стойки, установленные на глубокорыхлителях Odin, снабжены разрывными болтами-предохранителями, которые защищают агрегат от поломки.



#### Кольчатый каток

Глубокорыхлители Odin комплектуются кольчатыми катками гидравлического регулирования, которые эффективно разбивают комки и глыбы.

Модель	Количество стоек (шт.)	Глубина обработки почвы (см.)	Ширина захвата (см.)	Расстояние между стойками (см.)	Расстояние между рядами стоек (см.)	Просвет под рамой (см.)	Вес с катком (кг.)	Требуемая мощность трактора (л.с.)
Odin 7	7	90	270	45	90	100	2300	300-340
Odin 9	9	90	360	45	90	100	2800	360-400

**ALPLER**

Татарстан, г. Казань, Бизнес Центр Сувар-Плаза, ул. Спартаковская, д.6. офис 806

+79376258453  
+79600480240  
+78432580240

info@alpler.ru  
www.alpler.ru  
www.alpagro.ru