

# **ALPLER**

*Из поколения в поколение*



## **ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ СРА**



Глубокорыхлители СРА предназначены для обработки почвы на глубину 30-60 см (в зависимости от вида стойки). Данные операции выполняются для борьбы с переуплотнением почвы при минимальной технологии рыхления, а также для разрушения плужной подошвы при классической технологии. Орудие может быть использовано в разных агроклиматических зонах, на любых видах почв, в том числе на участках подверженных водной и ветровой эрозии.

Регулирование глубины обработки достигается с помощью зубчатого катка и/или опорных колес.

Расстояние между катком и почвой при изменяющихся почвенных условиях регулируется гидравлически. При этом использование зубчатого катка увеличивает пористость почвы на поверхности, способствуя проникновению влаги и насыщению почвы воздухом.

### Глубокорыхлители СРА

- двусторонние лемеха изготовлены из специальной стали и прошли термообработку.
- стойки на моделях СРА могут идти высотой 50-62-74 см.
- идут в комплектации с гидравлически регулируемым катком и опорными колесами.

## ОПЦИИ

- Каток
- Опорные колеса



Модель	Кол-во рабочих органов, (шт.)	Расстояние между рядами стоек (см.)	Рабочая ширина (см.)	Глубина обработки (см.)	Вес с катком (кг.)	Требуемая мощность трактора (Л.С)
СРА 05	5	60	150	60	900	90-110
СРА 07	7	60	210	60	1240	130-150
СРА 09	9	60	270	60	1450	170-190
СРА 11	11	60	330	60	1740	210-230
СРА 13	13	60	390	60	2010	250-270
СРА 15	15	60	450	60	2375	290-310

**ALPLER**

Татарстан, г. Казань, Бизнес  
 Центр Сувар-Плаза, ул.  
 Спартаковская, д.6. офис 806

+79376258453  
 +79600480240  
 +78432580240

info@alpler.ru  
 www.alpler.ru  
 www.alpagro.ru