

Из поколения в поколение



ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ DK





Глубокорыхлители DK предназначены для работы без оборота пласта на глубину до 75 см.

Данные операции выполняются для борьбы с переуплотнением почвы при минимальной технологии рыхления, а также для разрушения плужной подошвы при классической технологии. Орудие может быть использовано в разных агроклиматических зонах, на любых видах почв, в том числе на участках подверженных водной и ветровой эрозии.

Глубокорыхлители DK это:

- пемеха, изготовленные из специального материала, прошедшего термическую обработку.
- возможность прокладки дренажных труб благодаря установленной с задней стороны нижней части стойки глубокорыхлителя торпеде диаметром 10 см.
- возможность агрегатирования с тракторами разной мощности благодаря механизму регулировки клиренса.



• Каток





Осон созланадиган клиренс
Легко регулируемый клиренс

Модель	Кол-во рабочих органов (шт.)	Расстояние между стойками (см)	Рабочая ширина (см)	Глубина обработки (см)	Вес (без катка)(кг)	Требуемая мощность трактора (Л.С)
DK 03	3	90	180	55-75	750	150-180
DK 05	5	45	180	55-75	900	180-210
DK 07	7	45	270	55-75	1550	240-260

E ALPLER

- +79376258453 +79600480240

+78432580240

www.alpler.ruwww.alpagro.ru

info@alpler.ru